

フルカラー高速プリンター仕様書

数量	2台	
プリント方式	ライン型インクジェット方式	
インク	顔料タイプ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色以上	
ファーストプリント	6.2秒以下(A4ヨコ)	
連続プリント速度	A4 横	片面:100枚/分(100ppm)以上 両面:50枚/分(100ppm)以上
用紙サイズ	給紙カセット	最大:A3相当(297mm × 432mm) 最小:182mm × 182mm
	手差し給紙台	最大:A3W相当(340mm × 550mm) 最小:ハガキサイズ相当(90mm × 148mm)
給紙容量	給紙カセット	500枚以上 × 3トレイ以上
	手差し給紙台	100枚以上
原稿自動送り装置	原稿読取サイズ	最大:297mm × 431mm以上
	読み取り速度	片面:60枚/分以上(A4横、カラー/モノクロ時)であること
コピー機能	出力解像度	300dpi × 300dpi 以上
	ファーストコピー	9秒以下
	拡大/縮小	等倍、ズーム(50%~200%) 以上
スキャン機能	出力解像度	200dpi/300dpi/400dpi/600dpiに対応
	データ保存方法	本体HDD保存、サーバー保存、メール送信、USBメモリー保存
	データ保存形式	白黒:TIFF、PDF、PDF/A クレーンスケール/フルカラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A PDFはマルチページかシングルページを選択可能
	拡大/縮小	ズーム(50%~200%)
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec	
対応OS	Windows Vista®(32-bit / 64-bit)、Windows® 7(32-bit / 64-bit)、Windows® 8.1(32-bit / 64-bit)、Windows® 10(32-bit / 64-bit)、Windows Server® 2012(64-bit)、Windows Server® 2008(32-bit / 64-bit)、Windows Server® 2008 R2(64-bit)、Windows Server® 2012(64-bit)、Windows Server® 2012 R2(64-bit)、MacOS X 10.8/10.9/10.10/10.11Linux	
フィニッシャー	ステープル可能枚数	50枚以上(A4)
	ステープル用紙サイズ	最大:A3相当(297mm × 432mm) 最小:B5横相当(203mm × 182mm)に対応すること
	ステープル用紙積載容量	A4端1ヶ所止め、A4端2ヶ所止めに対応すること 2000枚以上(A4)
	インターフェイス	Ethernet:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 2ポート、USB2.0に対応すること
電源	AC100V 50-60Hz 12.0A以上	
消費電力	最大:1.200W以下	
付属品	ICカードの認識が可能な非接触型ICカードリーダーを装着すること	
大きさ	2,400mm(W) × 1,400mm(D) × 1,250mm(H) 以下	

その他

- (1)調整作業及び仕様説明を行い、その費用も含むこととする
- (2)既存機の撤収費用も含むこととする
- (3)契約期間は平成29年4月1日から平成33年3月31日までとする